

Armadio refrigerato statico linea digitale "AKD" AKD400R SS



- Struttura esterna in acciaio inox
- Struttura interna in ABS
- Refrigerazione statica a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura
- Centralina digitale integrata nella porta
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sbrinamento a compressore spento
- Porta reversibile (kit opzionale richiesto)
- Spessore isolamento 40 mm
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura porta con chiave
- Dotato di 3 griglie 505x415 mm e 1 griglia 505x225 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKD400R SS
CLASSE ENERGETICA	C (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	4
POTENZA WATT	130
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+33 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	600x600x1855h
DIMENSIONI INTERNE MM	500x440x1620h
CAPACITÀ L	360
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x 505x415 mm + 1 x 505x225 mm
PESO NETTO KG	66
PESO LORDO KG	80
DIMENSIONI IMBALLO CM	68x65x201h