

Armadio refrigerato statico linea digitale "AKD" AKD600R



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco
- Struttura interna in ABS
- Refrigerazione statica a piastra con ventilatore per uniformare la temperatura
- Centralina digitale integrata nella porta
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sbrinamento a compressore spento
- Porta reversibile (kit opzionale richiesto)
- Spessore isolamento 40 mm
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura porta con chiave
- Dotato di 3 griglie 650x525 mm e 1 griglia 650x335 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AKD600R
CLASSE ENERGETICA	C (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	4
POTENZA WATT	130
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	0 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R600a
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+33 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	777x710x1895h
DIMENSIONI INTERNE MM	650x530x1620h
CAPACITÀ L	580
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x 650x525 mm + 1 x 650x335 mm
PESO NETTO KG	91
PESO LORDO KG	107
DIMENSIONI IMBALLO CM	84x76x201h