


## TEFCOLD SCU 1280 CP

Chladicí skříň prosklené dveře



### Vlastnosti produktu

- reklamní panel s LED osvětlením
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem



Pevné madlo



Zámek

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi

| Design a materiál              |                            | Parametry a obsah   |    | Výkon a spotřeba        |                             |            |                  |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|----|-------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| Počet a typ dveří              | 1 křídlové prosklené dveře | Teplotní rozsah     | °C | +2 až +10               | Energetická třída           | D          |                  |
| Tvrzené sklo                   | Ano                        | Klimatická třída    |    | 4                       | Denní spotřeba              | kWh/24h    | 2                |
| Změna otevírání dveří          | Ano                        | Hrubá / čistá váha  | kg | 93 / 83                 | Roční spotřeba              | kWh/rok    | 748              |
| Počet a typ polic              | 4 roštové police bílé      | Hrubý / čistý objem | l  | 290 / 260               | Příkon                      | W          | 266              |
| Barva polic                    | Bílá                       | Chlazení a funkce   |    | Napětí / Frekvence      | V/Hz                        | 220-240/50 |                  |
| Rozměr polic                   | 498 x 405 mm               | Typ ovládání        |    | Mechanické              | Hlučnost                    | dB(A)      | 45               |
| Maximální zatížení polic       | kg/m <sup>2</sup>          | Typ chlazení        |    | S pomocným ventilátorem | Rozměry                     |            |                  |
| Tvar světelné nástavby         | Ve tvaru D                 | Typ odtávání        |    | Automatické             | Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm         | 470 x 440 x 1347 |
| Světelná nástavba - typ světla | LED studená bílá           | Typ chladiva        |    | R600a                   | Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm         | 595 x 640 x 1775 |
| Nožky / nohy                   | 2 nastavitelné nožky       | Množství chladiva   | g  | 70                      | Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm         | 680 x 710 x 1875 |
| Kolečka                        | 2 pojezdové válečky        | Termometr           |    | Ano                     | Přepravní kontejner 40 stop | ks         | 54               |
| Exteriér                       | Bílá                       |                     |    |                         |                             |            |                  |
| Interiér                       | ABS                        |                     |    |                         |                             |            |                  |
| Vnitřní osvětlení              | LED                        |                     |    |                         |                             |            |                  |
| Zámek                          | Ano                        |                     |    |                         |                             |            |                  |