


TEFCOLD SCU 1280

Chladicí skříň prosklené dveře



Vlastnosti produktu

- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek



Pevné madlo



Zámek

TEFCOLD SCU 1280-I

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	Teplotní rozsah	°C +2 až +10	Energetická třída	D
Tvrzené sklo	Ano	Klimatická třída	4	Denní spotřeba	kWh/24h 2
Změna otevírání dveří	Ano	Hrubá / čistá váha	kg 78 / 73	Roční spotřeba	kWh/rok 730
Počet a typ polic	4 roštové police bílé	Hrubý / čistý objem	l 290 / 260	Příkon	
Barva polic	Bílá	Chlazení a funkce		Max Ambient	30°C 55% RH
Rozměr polic	498 x 405 mm	Typ ovládání	Mechanické	Příkon	W 266
Maximální zatížení polic	kg/m ² 196	Typ chlazení	S pomocným ventilátorem	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	Typ odtávání	Automatické	Hlučnost	dB(A) 45
Kolečka	2 pojezdové válečky	Typ chladiva	R600a	Rozměry	
Exteriér	Bílá	Množství chladiva	g 70	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 470 x 440 x 1347
Interiér	ABS	Termometr	Ano	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 595 x 640 x 1635
Vnitřní osvětlení	LED			Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 680 x 710 x 1740
Zámek	Ano			Přepravní kontejner 40 stop	ks 54