



## TEFCOLD SCU 1375 CP

Chladicí skříň prosklené dveře

### Vlastnosti produktu

- reklamní panel s LED osvětlením
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek



Pevné madlo



Zámek

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba			
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	Energetická třída	D	
Tvrzené sklo	Ano	Klimatická třída		4	Denní spotřeba	kWh/24h	2.25
Změna otevírání dveří	Ano	Hrubá / čistá váha	kg	87 / 82	Roční spotřeba	kWh/rok	821
Počet a typ polic	5 roštové police bílé	Hrubý / čistý objem	l	372 / 347	Příkon	W	295
Barva polic	Bílá	Chlazení a funkce		Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50	
Rozměr polic	498 x 405 mm	Typ ovládání	Mechanické	Hlučnost	dB(A)	45	
Maximální zatížení polic	kg/m <sup>2</sup> 196	Typ chlazení	S pomocným ventilátorem	Rozměry			
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D	Typ odtávání	Automatické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1555	
Světelná nástavba - typ světla	LED studená bílá	Typ chladiva	R600a	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1980	
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	Množství chladiva	g	80	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 2080
Kolečka	2 pojezdové válečky	Termometr	Ano		Převážný kontejner	ks	54 stop
Exteriér	Bílá						
Interiér	ABS						
Vnitřní osvětlení	LED						
Zámek	Ano						