



TEFCOLD RK 1420 G

Chladicí skříň prosklené dveře GN2/1

Vlastnosti produktu

- nerezový exteriér a interiér
- ventilované chlazení
- zámek
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka
- samozavírací dveře se 105° zarážkou



Nastavitelné police



Digitální termostat

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi

Profesionální nerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi. Skříňe jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním designu s dokonalou povrchovou úpravou.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	2 křídlové samozavírací prosklené dveře	Výstavní plocha	m ² 1.42	Energetická třída	C
Tvrzené sklo	Ano	Teplotní rozsah	°C +2 až +10	Denní spotřeba	kWh/24h 4.67
Změna otevírání dveří	Ne	Klimatická třída	4	Roční spotřeba	kWh/rok 1705
Počet a typ polic	6 roštové police bílé	Hrubá / čistá váha	kg 226 / 208	Příkon	W 320
Barva polic	Bílá	Hrubý / čistý objem	l 1410 / 1325	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Rozměr polic	GN2/1	Chlazení a funkce		Hlučnost	dB(A) 48
Maximální zatížení polic	kg/m ² 196	Typ ovládání	Elektronické	Rozměry	
Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou	Typ chlazení	Ventilované	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 1360 x 685 x 1396
Exteriér	Nerezová ocel SS304	Typ odtávání	Automatické	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 1480 x 850 x 2010
Interiér	Nerezová ocel SS304	Typ chladiva	R290	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 1510 x 880 x 2070
Vnitřní osvětlení	LED	Množství chladiva	g 150	Přepravní kontejner 40 stop	ks 15
Zámek	Ano	Termometr	Ano		