

TEFCOLD VIEW 250 CF VS

Kombinovaný mrazicí/chladicí ostrov bílý



Vlastnosti produktu

- skvělá viditelnost produktů
- snadná přepínání mezi chlazením a mražením
- energeticky úsporný kompresor s proměnlivými otáčkami
- snadný přístup ke zboží díky posuvným víkům
- trojitě izolační sklo po všech stranách
- vnitřní LED osvětlení
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelná falešná základna



Pevné madlo



Nastavitelná falešná základna

Kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov s vynikající viditelností produktů

Tento kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov má moderní design se skleněnými stěnami na horní části ze tří stran a dvěma skleněnými víky pro fantastickou viditelnost produktů. Posuvná víka se otevírají zepředu dozadu a umožňují přístup k oběma stranám jednotky současně. Skříň dále nabízí skvělou prezentaci výrobků díky LED osvětlení a nastavitelné falešné základně, která umožňuje, aby chladicí/mrazicí ostrov vypadal, že je stohovaný.

Jedná se o všestrannou jednotku s možností chladicího nebo mrazicího ostrova v jedné jednotce. Skříň lze snadno přepínat mezi chlazením a mražením. Stačí nastavit požadovanou teplotu na ovladači na displeji. To je velmi praktické zejména pro provoz, které potřebují přizpůsobit výběr produktů podle různých ročních období.

Skříň je vybavena kompresorem s variabilní rychlostí a trojitým sklem po stranách a vpředu pro nižší spotřebu.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ vík	2 rovná posuvná prosklené víka	Výstavní plocha	m ² 1.93	Energetická třída	D
Počet a typ košů		Teplotní rozsah	°C -22 až +10	Denní spotřeba	kWh/24h 11.8
Divider System	Ano	Klimatická třída	3	Roční spotřeba	kWh/rok 4307
Počet přepážek	ks 2	Hrubá / čistá váha	kg 220 / 175	Příkon	W 520
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	Hrubý / čistý objem	l 1320 / 860	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50-60
Exteriér	Antracit RAL 7016	Chlazení a funkce		Hlučnost	dB(A) 54
Interiér	Bílá	Typ ovládání	Elektronické s alarmem	Rozměry	
Vnitřní osvětlení	LED	Typ chlazení	Statické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 2345 x 820 x 325
		Typ odtávání	Automatické, horkými parami	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 2500 x 980 x 955
		Typ chladiva	R290	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 2606 x 1066 x 1028
		Množství chladiva	g 127	Přepravní kontejner 40 stop	ks 16