

Konvektomat elektrický nástřík dotykový barevný pravé dveře 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038909
MPDN 1011 ER	Skupina artiklů	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Nástřík
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00038909	Typ vývinu páry	Nástřík
Šířka netto [mm]	907	Počet GN / EN zařízení	10
Hloubka netto [mm]	752	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Výška netto [mm]	1023	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	110.00	Typ ovládání	Dotykové
Příkon elektrický [kW]	12.600	Velikost displeje	7"
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Konvektomat elektrický nástřík dotykový barevný pravé dveře 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038909
MPDN 1011 ER	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00038909

2. Šířka netto [mm]:

907

3. Hloubka netto [mm]:

752

4. Výška netto [mm]:

1023

5. Hmotnost netto [kg]:

110.00

6. Šířka brutto [mm]:

940

7. Hloubka brutto [mm]:

900

8. Výška brutto [mm]:

1078

9. Hmotnost brutto [kg]:

130.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

12.600

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

16. Stohovatelnost:

Ano

17. Typ ovládání:

Dotykové

18. Typ vývinu páry:

Nástřík

19. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

20. Funkce odloženého startu:

Ano

21. Velikost displeje:

7"

22. Delta T tepelná úprava:

Ano

23. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

24. Vaření přes noc:

Ano

25. Více úrovně vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

26. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

27. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

28. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebrzděný

Konvektomat elektrický nástřík dotykový barevný pravé dveře 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038909
MPDN 1011 ER	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

30. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

31. Reverzibilní ventilátor:

Ano

32. Funkce udržovací skříně:

Ano

33. Materiál tělesa:

Incoloy

34. Sonda:

ANO

35. Sprcha:

Ruční (volitelná)

36. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

74

37. Funkce uzení:

Ano

38. Vnitřní osvětlení:

Ano

39. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

40. Počet ventilátorů:

2

41. Počet rychlostí ventilátoru:

3

42. Počet programů:

1000

43. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

44. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

45. Počet přednastavených programů:

100

46. Počet kroků receptu:

9

47. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

48. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

49. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

50. HACCP:

Ano

51. Počet GN / EN zařízení:

10

52. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

53. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

54. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

Konvektomat elektrický nástřík dotykový barevný pravé dveře 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038909
MPDN 1011 ER	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. Průřez vodičů CU [mm²]:

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)

57. Přípojka na vodu:

3/4"

56. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50